



TOPCON AT-B



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Objektiv	AT-B2	AT-B3A	AT-B4A
Zvětšení	32x	28x	24x
Zorné pole	1'20"	1'25"	1'25"
Minimální zaostření od středu přístroje		0.3 m	
Obraz		Vzpřímený	
Násobná konstanta		Ano (1:100)	
Šroub zaostření	2 rychlosti	1 rychlost	

Přesnost (obousměrná nivelace 1 km)

Bez mikrometru	0.7mm	1.5mm	2.0mm
S mikrometrem	0.5mm	-	-

Kompensátor

Typ	Závěsný kompensátor se systémem magnet. tlumení		
Přesnost urovnání	0.3"	0.5"	0.5"
Pracovní rozsah	±15	±15	±15

Horizontální kruh

Minimální dělení	1'/1gon
------------------	---------

Obecné

Odolnost proti vodě	IPX6 (IEC 60529:2001)		
Pracovní teplota	od -20°C do +50°C		
Šířka	122mm	122mm	122mm
Délka	215mm	214mm	214mm
Výška	140mm	140mm	140mm
Hmotnost	1.85kg	1.5kg	1.5kg

TOPCON řada AT-B

Rychlý, stabilní a odolný kompensátor

Kompensátor řady AT-B má čtyři závěsné dráty z vysoce kvalitního kovu, které zajišťují minimální koeficient teplotní roztažnosti a poskytují nevídanou odolnost a přesnost. Jemně vyladěný magnetický tlumící systém rychle urovnává do roviny a stabilizuje záměrnou přímkou bez ohledu na vibrace, vznikající při práci blízko těžkých strojů nebo rušných silnic.



Horizontální kruh pro měření

Horizontální úhly mohou být přímo odečítány v jednotkách 1° nebo 1 grad. Schopnost volného otáčení umožňuje odečítat libovolný úhel od nuly. Kruh je zakrytý kvůli ochraně proti prachu a poškrábání. Odečítací okno je pro rychlé čtení umístěno pod okulárem.



20 cm - krátké minimální zaostření

Řada AT-B může zaostřit objekt ve vzdálenosti 20 cm před objektivem. Tato vlastnost dramaticky usnadňuje práci v omezeném prostoru.

Odolnost proti každému počasí

Se stupněm ochrany IPX6 je přístroj chráněn proti vodě tryskající ze všech směrů, což znamená, že AT-B odolá náhlému pokropení, nebo prudkému dešti. Pokročilá ochranná konstrukce taktéž znemožňuje kondenzaci par v objektivu.



Příslušenství nivelačního přístroje TOPCON AT-B

- AT-B
- Imbus
- Plastový kryt proti dešti
- Návod
- Adjustační jehla
- Transportní pouzdro

