

silný

funkční

robustní

hospodárny

prívětivý k údržbě

spolehlivý

UNIVERZÁLNÍ

dynamický

inovativně řízený

weberm

We Know Compaction

MC 85

PŘÍKOPOVÝ VÁLEC



weberm

SILNÝ A ROBUSTNÍ NA STAVBÁCH – KLOUBOVÝ PŘÍKOPOVÝ VÁLEC MC 85.

VÝHODY PŘÍKOPOVÉHO VÁLCE

- Vodou chlazený, 3válcový dieselový motor Kubota - inovativní, moderní a výkonný. Splňuje aktuální emisní předpisy (Stage V a TIER 4f).
- Hospodárný provoz:
Ekomód: Motor se vypne při volnoběžných otáčkách, pokud není dálkové ovládání obsluhováno. Tato funkce přispívá k ochraně životního prostředí a šetří náklady díky snížené spotřebě paliva.
- Vysoká spolehlivost a komfort obsluhy:
Spolehlivé dálkové ovládání s barevným, intuitivně ovládatelným displejem.
- Dálkové ovládání je vždy připraveno k používání, neboť náhradní baterie do dálkového ovládání se nabíjí během používání přímo ve válci.
- Servisně přívětivý:
Diagnostika stroje prostřednictvím dálkového ovládání (např. chlazení motoru, nedostatek oleje v motoru, znečištění vzduchového filtru).

- Bezpečnost pro obsluhu:
Válec se zastaví, pokud je odstup válce a obsluhujícího menší než 2 m.
- Dlouhá životnost stroje:
kompletně utěsněné vibrační ústrojí – nemůže docházet k pronikání vody nebo jiných nečistot do vibrátoru. Všechny hydraulické hadice jsou bezpečně uloženy – minimalizace rizika jejich poškození.
- Snadná údržba:
Olejem mazané vibrační ústrojí zaručuje dlouhou životnost.
- Odklápěcí a uzamykatelné kryty stroje umožňují snadný přístup při údržbě stroje a chrání stroj před odcizením.
- Mnohostranná použitelnost:
Možnost volby mezi dvěma úrovněmi zhuštění (36 a 73 kN) umožňuje univerzální použitelnost stroje na stavbě. Kromě toho lze volitelně nastavit funkci automatického zapnutí vibrací kdykoliv je stroj v pohybu.

VÍCE NEŽ STANDARD

- Hydrostatický pohon
- Budiče vibrací v obou nápravách
- Čtyři škrabáky na každé nápravě

- Středový zvedací závěs
- Snadné připevnění stroje během přepravy
- Druhý akumulátor do dálkového ovládání
- 2letá záruka
(možnost prodloužení až na 5 let)



Příkopový válec MC 85



Rádiové dálkové ovládání

Kloubové řízení nabízí výhodu při zhutňování kolem kulatých objektů, např. krytů od kanálů. Nedochází k potrhání již dříve zhutněné zeminy.

OBLASTI POUŽITÍ

Zhutňování zeminy při zemních pracích, výstavbách zahrad, kanalizací a při pokládkách potrubí. Zhutňování vazkých typů zemin. Zhutňování vrstev při stavbě základů.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Typ	MC 85
Provozní hmotnost dle CECE, kg	1628
Šířka běhounů, cm	82
Odstředivá síla, kN	73 / 36
Frekvence, Hz	42
Motor	Kubota D1005 tříválcový, vodou chlazený
Výkon motoru – max. kW (PS)	17,5 (24)
Výkon motoru – při provozních otáčkách	14,3 (19,6) při 2.600 kW (PS) při ot/min
Spotřeba paliva, l/h	3,1
Pracovní rychlost, km/h	1,4
Pojezdová rychlost, km/h	3,1
Rozměry (d x š x v), cm	202 x 82 x 130



WeberMT



webermtofficial



MyWeberMT