

VIBRAČNÍ DESKY



CR 1 Hd



CR 2 Hd



CR 2

TYP	CR 1 Hd	CR 2 Hd / CR 2 / 55 Hd	CR 2 / CR 2 / 55
Provozní hmotnost dle CECE, kg	92	143 / 150	156 / 164
Pracovní šířka, cm	35	45 / 55	45 / 55
Odstředivá síla, kN	15	25	25
Frekvence, Hz	100	100	100
Motor	Honda GX 120 4-Takt-Benzín	Honda GX 160 4-Takt-Benzín	Hatz 1B20 Diesel
Výkon motoru – max. kW (PS)	2,4 (3,3)	3,6 (4,9)	3,4 (4,6)
Výkon motoru – při provozních otáčkách	1,8 (2,5) při 3.000 kW (PS) při ot/min	2,7 (3,7) při 3.350 kW (PS) při ot/min	3,4 (4,6) při 3.000 kW (PS) při ot/min
Pracovní rychlost, m/min	0 – 22	0 – 22	0 – 22
Rozměry (d x š x v), cm	95 x 35 x 102	122 x 45 / 55 x 95	122 x 45 / 55 x 95



→ DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vodní skrápění pro zhutňování asfaltu.
- Plastová podložka na zámkovou dlažbu.
- Integrovaný podvozek (u CR 2 ve standardní výbavě).




REVERZNÍ VIBRAČNÍ DESKA CR 2

Lehký univerzál

VÝHODY

- Plynulý chod vpřed i vzad.
- Přesná práce díky hydraulickému přepínání směru.
- Pohodlná práce díky výškově nastavitelné vodící oji a odpružené rukojeti.
- Ochrana stroje před vnějším poškozením zajištěna ochranným rámem a krytem motoru.
- Ve standardní výbavě: integrovaný stabilní podvozek.



OBLASTI POUŽITÍ

- Terénní úpravy, výstavby zahrad.
- Opravy chodníků.
- Zhutňování písku, šterku, dlažby nebo asfaltu.

