





CR 7 Hd

CR 7

CR 7 WSA

TYP	CR 7 Hd / CR 7 Hd E / CR 7 Hd CCD	CR 7 / CR 7 MDM / CR 7 CCD 2.0	CR 7 WSA / CR 7 WSA DPF
Provozní hmotnost dle CECE, kg	401 / 427 / 429	479 / 481 / 481	484 / 490
Pracovní šířka, cm	65 (80)	65 (80)	65 (80)
Odstředivá síla, kN	65	65	65
Frekvence, Hz	74	74	74
Motor	Honda GX390 4-Takt-Benzin	Hatz 1B40 Diesel	Hatz 1B50E Diesel
Výkon motoru – max. kW (PS)	8,7 [11,9]	7,3 [10,0]	7,9 [10,8]
Výkon motoru – při provozních otáčkách	6,4 [8,8] při 2.750 kW (PS) při ot/min	6,5 [8,9] při 2.750 kW (PS) při ot/min	7,2 [9,9] při 2.750 kW (PS) při ot/min
Pracovní rychlost, m/min	0–27	0–27	0–27
Rozměry (d x š x v), cm	171 x 65 x 116	171 x 65 x 116	171 x 65 x 116



REVERZNÍ VIBRAČNÍ DESKA CR 7

Dokonalost ve výkonu a komfortu



VÝHODY

- Plynulé hydraulické přepínání směru chodu desky.
- Nízký přenos vibrací (2,1 m/s²).
- Lanko plynu a hadička přepínání směru bezpečně chráněny uvnitř vodící oje.
- Pohodlná práce díky výškově nastavitelné vodící oji.
- Ochrana stroje před vnějším poškozením zajištěna ochranným rámem a krytem motoru.
- Nižší nároky na údržbu díky samonapínací odstředivé spojce.
- Snazší servis, neboť všechna místa.
- Bezpečné a rychlé nakládání díky velkému výklopnému jeřábovému oku.
- Bezpečné upevnění během přepravy díky otvorům v motorové konzoli.
- Flexibilní použití – pracovní šířku lze měnit použitím rozšiřovacích elementů.
- Elektrický startér s počítadlem motohodin, kontrolkou stavu oleje a dobíjení baterie.

→ VARIANTY VÝBAVY



Standard



MDM ochrana motoru

Kontrola míry zhutnění
COMPATROL® 2.0

Weber Smart Assist

→ DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rozšiřovací prvky pro flexibilní použití.
- Plastová podložka na dlažbu.



OBLASTI POUŽITÍ

- Výstavba silnic, zemní práce, práce ve výkopech, terénní úpravy, výstavba zahrad.
- Hutnění podloží pod dlažbou, hutnění dlažby.
- Zhutňování písku, šterku.