

VIBRAČNÍ DESKY



CR 9 Hd E

CR 9

CR 9 WSA

TYP	CR 9 Hd E / CR 9 Hd CCD	CR 9 / CR 9 MDM / CR 9 CCD 2.0	CR 9 WSA
Provozní hmotnost dle CECE, kg	670 / 672	736 / 740 / 740	743
Pracovní šířka, cm	75 [90]	75 [90]	75 [90]
Odstředivá síla, kN	100	100	100
Frekvence, Hz	65	65	65
Motor	Honda GX 630 4-Takt-Benzin	Hatz 1D90S Diesel	Hatz 1D90E Diesel
Výkon motoru – max. kW (PS)	15,5 [21,2]	11,0 [15,0]	10,5 [14,4]
Výkon motoru – při provozních otáčkách	10,5 [14,4] při 3.000 kW (PS) při ot/min	10,8 [14,8] při 2.900 kW (PS) při ot/min	10,3 [14,1] při 2.850 kW (PS) při ot/min
Pracovní rychlost, m/min	0 – 30	0 – 30	0 – 30
Rozměry (d x š x v), cm	187 x 75 x 117	187 x 75 x 117	187 x 75 x 117



Volitelně dodávané se
systémem kontroly míry
zhuštění / systémem
ochrany motoru.





REVERZNÍ VIBRAČNÍ DESKA CR 9

Vyšší třída



VÝHODY

- Plynulé hydraulické přepínání směru chodu desky.
- Nízký přenos vibrací na obsluhu.
- Lanko plynu a přepínání směru bezpečně chráněny uvnitř vodící oje.
- Pohodlná práce díky výškově nastavitelné vodící oji.
- Ochrana stroje před vnějším poškozením zajištěna ochranným rámem a krytem motoru.
- Nižší nároky na údržbu díky samonapínací odstředivé spojce.
- Snazší servis, neboť všechna místa údržby jsou snadno dostupná.
- Bezpečné a rychlé nakládání díky velkému výklopnému jeřábovému oku.
- Flexibilní použití – pracovní šířku lze měnit použitím rozšiřovacích elementů.
- Elektrický startér s počítadlem motohodin, kontrolkou stavu oleje a dobíjení baterie.
- Zvýšená provozní spolehlivost díky volitelnému systému MDM – ochrany motoru. Kontrola vzduchového filtru, tlaku oleje, napětí baterie atd.



→ VARIANTY VÝBAVY



Standard



MDM ochrana motoru



Kontrola míry zhutnění
COMPATROL® 2.0



Weber Smart Assist

→ DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rozšiřovací prvky pro flexibilní použití.