



SRV 590

SRV 620

SRV 660 Hd

TYP	SRV 590	SRV 620	SRV 660 Hd
Provozní hmotnost dle CECE, kg	62	66	70
Šířka pěchovací patky, cm	28	28	28
Počet úderů, max. 1/min	700	700	700
Pěchovací síla, kN	18,3	18,2	20,9
Motor	Honda GXR120 4-Takt-Benzín	Honda GXR120 4-Takt-Benzín	Honda GXR120 4-Takt-Benzín
Výkon motoru – max. kW (PS)	2,7 [3,7]	2,7 [3,7]	2,7 [3,7]
Výkon motoru – při provozních otáčkách	2,6 [3,6] při 4.100 kW (PS) při ot/min	2,6 [3,6] při 4.100 kW (PS) při ot/min	2,6 [3,6] při 4.100 kW (PS) při ot/min
Rozměry (d x š x v), cm	74 x 35 x 104	74 x 36,5 x 104	74 x 36,5 x 104

OBLASTI POUŽITÍ

- Výstavba silnic, zemní práce. Hutnění ve výkopech. Stavby kanalizací, pokládka potrubí. Terénní úpravy.
- Hutnění menších ploch. Opravné práce.
- Hutnění písku, šterku a asfaltu.

