



## TOPCON TP-L6

### Automatický potrubní laser

- 3 modely / TP-L6B, TP-L6A, TP-L6G
- 4x viditelnější paprsek zelené barvy (G)
- Automatické zacílení paprsku (A)
- Robustní hliníková konstrukce
- Přesné nastavení spádu (-15% až +40%)
- Doba provozu na nabíjecí baterii až 60 hodin

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	TP-L6B	TP-L6A	TP-L6G
vlnová délka	635nm	635nm	520nm
barva paprsku	červená	červená	zelená
automatické urovňování	ANO	ANO	ANO
automatické cílení	---	ANO	---
Bluetooth	ANO	ANO	ANO
rozsah sklonu		-15% až + 40%	
přesnost horizontace		±10" (± 2.5 mm/50 m)	
provozní doba BDC72	60 h	60 h	45 h
konstrukce		hliníková - plněná dusíkem	
rozměry		125 x 280 mm	
hmotnost		3.0 kg	
odolnost proti vodě		IPX8	
pracovní teplota		-20 °C až +50 °C	

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TOPCON TP-L6

- nožičky na potrubí - 150mm, 200mm
- transportní pouzdro
- odrazný terč - krátký
- držák terče
- dálkové ovládání RC-500
- dobíjecí baterie Li-ion BDC72
- nabíječka CDC77
- návod k použití



### RYCHLÉ, PŘESNÉ A DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ

**TOPCON TP-L6** nabízí osvědčenou kombinaci vlastností a technologií navržených tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky zákazníků lépe než jakýkoliv jiný potrubní laser na trhu a to vše s **5 letou TOPCON zárukou**.

- 1 odnímatelná baterie BDC72 pro snadnou výměnu
- 2 SmartLine® automatické zacílení paprsku TP-L6A
- 3 uzamčení sklonu pro nerušenou práci
- 4 automaticky upravuje intenzitu záření paprsku vzhledem k okolnímu světlu pro úsporu energie přístroje
- 5 automatické zacílení a uzamknutí paprsku na střed terče v horizontální rovině, umístěného v požadovaném směru
- 6 možnost zadání spádu v % nebo ‰, automatické srovnání zpět na 0% nebo 0‰.
- 7 robustní hliníková, vodotěsná konstrukce plněná dusíkem pro práci v nepříznivém prostředí
- 8 gumová chrániče chrání optickou část v případě pádu
- 9 odnímatelná rukojeť



## HLAVNÍ VLASTNOSTI

### řada TP-L6



### ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY A KVALITY

#### PŘESNÉ NASTAVENÍ SKLONU

- velmi přesný, díky kontrole nastavení kruhu absolutního enkodéru
- jednoduché a intuitivní ovládání
- usnadňuje práci, šetří náklady

#### BATERIE


- nabíjecí baterie BDC72 až pro 60 hodin práce
- nabíječka baterií CDC77
- rychlé 8 hodinové nabíjení

#### RC-500 INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- dálkové ovládání všech funkcí laseru
- SmartLine® automatické urovňování
- pohotovostní mód „standby“ pro úsporu energie
- mody laserového paprsku pro nastavení viditelnosti

### PROČ ZELENÝ PAPERSEK?

Snadná odpověď. Náš GreenBeam® zelený paprsek uvidíte za každých okolností. Je totiž až čtyřikrát viditelnější než paprsek červený. Zeleným paprskem je vybaven model TP-L6G.



### AUTOMATICKÉ CÍLENÍ NA STŘED TERČE

SmartLine® je systém automatického zacílení na střed terče v horizontální rovině. Tato funkce je dostupná u modelu TP-L6A.



### ANDROID APLIKACE PRO OVLÁDÁNÍ

Android aplikace „Laser Manager“ pro některá Android zařízení, pro ovládání funkcí potrubního laseru TP-L6.

